

# Katalog Strojov

UNIKOV Steel spol. s r.o.,  
Bzenec IČO 29274605

Pressing

|     |           |                                            |     |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|----------|
| 28  | 15IM00100 | 204320 Stroj děrovací TR5000-příslušenství | C12 | Pressing |
| 105 | 15IM00145 | 209418 Agregát hydraulický                 | C13 | Pressing |
| 1   |           |                                            |     |          |
| 38  | 15IM00166 | 209401 Lis ohranovací Trumabend V85S       | C12 | Pressing |
| 39  | 15IM00167 | 209404 Lis ohranovací Trumabend V85        | C12 | Pressing |
| 60  | 15IM00169 | 950051 Lis výstředníkový LENA 40           | C14 | Pressing |
| 61  | 15IM00170 | 203310 Lis výstředníkový LEN P 63A         | C14 | Pressing |
| 62  | 15IM00173 | 980136 Lis hydraulický PYE 1000            | C11 | Pressing |
| 122 | 15IM00248 | 513708 Kazeta RTC                          | C12 | Pressing |
| 123 | 15IM00249 | 513709 Kazeta RTC                          | C12 | Pressing |
| 69  | 15IM00344 | 513645 Vyhazovač pružinový k lisu LEN 36C  | C14 | Pressing |
| 124 | 15IM00250 | 513710 Kazeta RTC                          | C12 | Pressing |
| 125 | 15IM00251 | 513711 Kazeta RTC                          | C12 | Pressing |
| 3   |           |                                            |     |          |
| 25  | 19IM00008 | 19IM00008 Lis 200tun                       | C12 | Pressing |
| 12  |           |                                            |     |          |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| IC         | 15IM00100                           |
| Nazov      | Stroj děrovací TR5000-příslušenství |
| Vyrobca    | RITTAL Rudolf Loh GmbH & Co.KG      |
| Rok Vyroby | 2007                                |



|            |                  |
|------------|------------------|
| IC         | <b>15IM00145</b> |
| Nazov      | Hydraulický lis  |
| Vyrobca    |                  |
| Rok Vyroby |                  |



|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| IC         | 15IM00166                     |
| Nazov      | Lis ohranovací Trumabend V85S |
| Vyrobca    | TRIUMPH Maschinen Austria     |
| Rok Vyroby | 2000                          |



|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| IC         | <b>15IM00167</b>                     |
| Nazov      | Hydraulický ohýbací lis TrumBend V85 |
| Vyrobca    | ŠMERAL TRNAVA                        |
| Rok Vyroby | 1990                                 |



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| IC         | 15IM00169                 |
| Nazov      | Lis výstředníkový LENA 40 |
| Vyrobca    | ŠMERAL TRNAVA             |
| Rok Vyroby |                           |



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| IC         | 15IM00170                   |
| Nazov      | Lis výstředníkový LEN P 63A |
| Vyrobca    | ŠMERAL TRNAVA               |
| Rok Vyroby | 1948                        |



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| IC         | 15IM00173                |
| Nazov      | Lis hydraulický PYE 1000 |
| Vyrobca    | VEB Werma Zeulenroda     |
| Rok Vyroby | 1989                     |



| VEB Wema Zeulenroda<br>VEB Kombinat Umformtechnik<br>„Herbert Werne“ Erfurt |          | VEB Wema Zeulenroda<br>VEB Kombinat Umformtechnik<br>„Herbert Werne“ Erfurt |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jmenovitá síla                                                              | 1000 kN  | Výrobní číslo                                                               | 1089 842-030/88 |
| Pracovní tlak                                                               | 16 MPa   | Celková hmotnost                                                            | 5 t             |
| Rychlost                                                                    | 320 mm/s | Schémová průřihová síla                                                     | 3 AMK 30        |
|                                                                             | 200 mm/s | Maximální schémová                                                          | 10-15 t         |
| Zdvih beranu                                                                | 500 mm   | Druh proudu / kmitočet                                                      | 3N~ / 50 Hz     |
| Výložení                                                                    | 360 mm   | Imanovité napětí                                                            | 300 V           |
| Najvětší vzdálenost mezi státem a beranem                                   | 800 mm   | Radiční napětí                                                              | 60 V            |
| Vykazovací síla ve stolu nebo nádobě                                        | kN       | Pomocné napětí                                                              | 17 V            |
| Najvětší točivá hmotnost                                                    | mm       | Přijímací hodnota                                                           | 35 A            |
| Vykazovací síla beranu                                                      | kN       | Imanovitý proud stroje                                                      | 80 A            |
| Zdvih vykazovače                                                            | mm       | Imanovitý proud rychlosti                                                   | 80 A            |
|                                                                             |          | použití přívodu pomalu                                                      | 13 221 613      |
|                                                                             |          | Číslo podle řádku                                                           |                 |
| PYE 100 S/IM                                                                |          |                                                                             |                 |
| Vyrobeno v NDR                                                              |          |                                                                             |                 |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| IC         | 15IM00344                          |
| Nazov      | Vyhazovač pružinový k lisu LEN 36C |
| Vyrobca    |                                    |
| Rok Vyroby |                                    |



|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| IC         | 19IM00008                                       |
| Nazov      | Výstředníkový lis s dvojitým sloupcem série MH2 |
| Vyrobca    | ELTECH Slovakia, spol. s r.o.                   |
| Rok Vyroby | 2019                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <p><b>MALTE</b><br/>presses</p> <p><b>MALTE PRESSE s.r.l.</b><br/>Via Unità d'Italia, 28 - 24033 CALUSCO D'ADDA (Bergamo) - Italy<br/>ITALIE<br/>Tel. +39 035 4380162 - Fax +39 035 4380780</p> <p><b>CE</b></p> <p><b>VÝSTŘEDNÍKOVÝ LIS S DVOJITÝM SLOUPCEM<br/>SÉRIE MH2</b></p> |         |                |
| MODEL LISU                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | MH2-200        |
| VÝROBNÍ ČÍSLO                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | HD200190134P   |
| ROK VÝROBY                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 2019           |
| VÝKON                                                                                                                                                                                                                                                                              | KN      | 2000           |
| NOMINÁLNÍ DÉLKA ZDVIHU                                                                                                                                                                                                                                                             | mm      | 4,3            |
| ZDVIH TRÁVERZY                                                                                                                                                                                                                                                                     | mm      | 150            |
| VARIABILNÍ POČET UDĚRŮ ZA MINUTU                                                                                                                                                                                                                                                   | s       | 30-90          |
| VZDÁL. BERANU (DŮ)                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm      | 500            |
| SEŘÍZENÍ SPOURU BERANU                                                                                                                                                                                                                                                             | mm      | 120            |
| ROZMĚRY PRACOVNÍHO STOLU                                                                                                                                                                                                                                                           | mm      | 1800x1000      |
| ROZMĚRY PLOCHY BERANU                                                                                                                                                                                                                                                              | mm      | 1800x1000      |
| MAX. ROZMĚRY NÁSTROJE                                                                                                                                                                                                                                                              | mm      | 1800x1000      |
| MAX. HROTNOST SLOUPCE (HOR. NÁSTROJ)                                                                                                                                                                                                                                               | Kg      | 6690           |
| POLOHA ZASTAVĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                   | mm      | 160            |
| DOBA ZASTAVĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ms      | 171            |
| BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST                                                                                                                                                                                                                                                            | mm      | 844            |
| MAX. OT.AMIN. SETRVAČNIKU                                                                                                                                                                                                                                                          | ot.min. | 473            |
| VÝKON HLAVNÍHO MOTORU                                                                                                                                                                                                                                                              | kW      | 22             |
| NAPĚTÍ/MOTOCET                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 400V/50Hz      |
| NAPĚTÍ/POMOCNÝCH OBVODŮ                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 24V            |
| PRACOVNÍ TLAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bar     | 5,8            |
| ROZMĚRY                                                                                                                                                                                                                                                                            | mm      | 2700x2000x4400 |
| HROTNOST                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kg      | 28000          |
| MAX. POČET CYKLŮ ZA MINUTU                                                                                                                                                                                                                                                         | poč.    | 13             |